

**INSERITORI PoE GIGABIT ETHERNET
PER 1 SISTEMA****GPOE1**

Inseritore di tensione PoE - Gigabit Ethernet

GPOE1ESDInseritore di tensione PoE - Gigabit Ethernet
con scaricatori di protezione ESD**Prestazioni e qualità**

I nuovi inseritori PoE Gigabit Ethernet per 1 sistema - con o senza scaricatore - risultano indispensabili per l'alimentazione degli apparati PoE 12-24Vdc tramite connessione Gigabit Ethernet.

Massima efficienza e sicurezza

Sia per la versione GPOE1 che per la versione GPOE1ESD, la tensione esterna di alimentazione 12Vdc - 24Vdc, viene direttamente inserita sul cavo LAN del segnale Gigabit Ethernet in uscita, per alimentare gli apparati PoE.

Nella versione GPOE1ESD, sulla porta GE è presente un sistema di protezione ESD, composto da 4 scaricatori a gas (uno per ogni coppia dati della porta GE) che proteggono la porta LAN contro scariche di correnti fino a 15KA e sovratensioni fino a 25KV.

Tale accorgimento aumenta il grado di protezione e sicurezza degli apparati PoE alimentati.

**Installazione**

Gli inseritori GPOE1 e GPOE1ESD, sono inseriti in contenitori plastici di ridotte dimensioni.

Tramite dispositivo opzionale, possono essere installati direttamente su barra Din standard.

Caratteristiche	GPOE1	GPOE1ESD
Numero di Vie	1	1
Porte Dati	Gigabit Ethernet 10/100/1000	
Alimentazione	da 12Vdc a 24Vdc	
Protezione Sovratensione	N.A.	fino a 25kV con Transil ESD a bassa capacità
Corrente di Scarica	N.A.	fino a 15kA con 4 scaricatori a gas per ciascuna porta
Temperatura Operativa	-30° / +65°	
Tipo di fissaggio	a desk o su barra DIN	
Dimensioni	70 x 40 x 20mm	

